

BGT – Ihr Hersteller und Lieferant für Flachglasspezialitäten

Zusammenstellung der Produktionsabmessungen

Stand 12/22

	Glasdicke in mm	maximale Fertigungsgröße in mm	max. Scheibengewicht	minimale Fertigungsgröße in mm
Einscheiben-Sicherheitsglas BI-Tensit	4 - 19	Ofen 3210 x 8200	750 kg	100 x 150
teilvorgespanntes Glas BI-Hestral	4 - 12	Ofen 3210 x 8200	750 kg	100 x 150
Heat-Soak-Ofen (Thermoschock-Kontrolle)		Kammer 3210 x 8200	500 kg	
farbemalliertes Glas BI-Color - vollvorgespannt - teilvorgespannt	4 - 15 4 - 15 4 - 15 4 - 15 19 mm auf Anfrage	Walze: 1600 x 4500 Siebdruck : ganzflächig und Dekor 2150 x 4500 Digitaldruck 2400 x 4500	150 kg 750 kg 150 kg	Walze: 200 x 300 Siebdruck: 100 x 250
Verbund-Sicherheitsglas BI-Combiset	4 - 60 > 60 mm auf Anfrage	3210 x 8200	Einzelscheiben: 350 kg Gesamtpaket: 1000 kg	300 x 400
Wasserstrahl-Schneidanlage Waterjet	3 - 65	2000 x 4000	210 kg	
Isolierglas BI-Therm	≤ 70 fertiges Iso	3210 x 6000	2700 kg	180 x 350
Funktionsglas mit schmutzabweisender Beschichtung BI-Antisoil	4 - 19	2000 x 4000	80 kg	200 x 300

Die angegebenen Maximalmaße sind anlagentechnisch möglich. Größere Abmessungen auf Anfrage.

Einschränkungen bei den Abmessungen in Bezug auf die Glasdicke sind zu beachten.

Bei den Glasdickenberechnungen wollen Sie bitte die entsprechende Glasstatik berücksichtigen.

BGT Bischoff Glastechnik GmbH

Alexanderstraße 2 Phone +49 (0)7252 503 0 info@bgt.glass
 D-75015 Bretten Fax +49 (0)7252 503 283 www.bgt.glass

Managing Directors: Stefan Löbich, Raymond Zehringer, Fabian Zwick

HRB Mannheim 738605 Tax ID: DE226561092 VAT: 30060/51105
 UniCredit Bank-Hypo Vereinsbank IBAN: DE96 6002 0290 0035 0305 73 BIC: HYVEDEMM473



Komplexe Glasprojekte
 einfach gemacht